

## LOCALIZADOR GPS AUTÓNOMO MISTER TRACK MT 7000 S



- **MT 7000 : 289 €**
- **Cuota anual : 150 €**
- **Servicio:** cobertura internacional, acceso plataforma, aplicaciones iOS y Android, tarjeta sim m2m multioperadores, tracking ilimitado, alertas y mensajes ilimitados, geolocalización usuarios, grupos de trabajo, ayuda a la configuración del localizador, atención al cliente 24/7 por whatsapp
- **Transferencia de la cuota en caso de perdida**
- **Patrocinio : un trimestre de cuota por cada localizador vendido**
- **Facilidades de pago : transferencia, paypal, tarjeta**
- **Confidencialidad, discreción y anonimato total**
- **Autonomía estándar :** En tracking 10 segundos :  $\geq 24$  horas de funcionamiento sin parar  
En tracking 2 minutos :  $\geq 48$  horas de autonomía para 2 horas de funcionamiento al día  
En modo sueño : 15 días de autonomía con 24 puntos de seguridad al día

### GENERAL

Communication Modes : Packet data and SMS  
Location Technology : 56 channel GPS

### GPS

Location Technology : GPS; GLONASS and QZSS capable  
Enhancement Technology : SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS  
Tracking Sensitivity : -162 dBm  
Acquisition Sensitivity : -148 dBm  
Location Accuracy : 2.0m  
Location Update Rate : Up to 10 Hz  
Anti-jamming  
AGPS / Location assistance capable

### CELLULAR

Data Support : SMS, GPRS, UDP  
Cellular/PCS : FCC - Parts 22, 24; PTCRB, UL, IC  
GPRS : Up to class 10  
Quad-Band : 850/900/1800/1900 MHz  
Output Power : 850 (Class 4) 2W  
900 (Class 4) 2W  
1800 (Class 1) 1W  
1900 (Class 1) 1W

EHS5 HSPA  
GSM/GPRS/EDGE : Dual band GSM 850/1900MHz  
UMTS/HSPA+ : Dual band UMTS 850/1900MH  
HSPA data rates : 5.76Mbps upload/7.2 Mbps download

### CERTIFICATIONS

Fully certified FCC, CE, IC, PTCRB, Applicable Carriers

### ENVIRONMENTAL

Temperature : -30° to +75° C  
(connected to primary power)  
-40° to +85° C (storage)  
Humidity : 95%RH @ 50° C non-condensing  
Shock and Vibration : U.S. Military Standards 202G and 810F, SAE J1455  
EMC/EMI : SAE J1113; FCC-Part 15B; Industry Canada  
RoHS Compliant

### ELECTRICAL

Input Voltage : 9-32 VDC (startup, operating)  
7-32 VDC (momentary)  
Power Consumption :

- 2mA @ 12/24VDC (deep sleep)
- 10mA @ 12/24 VDC (radio-active sleep)
- 20mA @ 12/24VDC (idle IP connection open)
- 60mA @ 12/24 VDC (active on standby)

Back up Battery : Lithium-Ion 7000 mAh, Qi wireless charging

### PHYSICAL

Dimensions : 75 x 40 x 30mm  
Weight : 175g

