

## TRACEUR GPS AUTONOME MISTER TRACK MT 2650



- **MT 2650 : 269 € HT**
- **Abonnement annuel : 150 € HT**
- **Service: couverture internationale, accès plateforme, applications iOS et Android, carte sim m2m multi operateurs, tracking illimité, alertes et messages illimités, géolocalisation utilisateurs, groupes de travail, aide à la configuration du traceur, service client 24/7 par whatsapp**
- **Transfert de l'abonnement en cas de perte du traceur**
- **Parrainage : un trimestre d'abonnement par traceur vendu**
- **Facilités de paiement : virement, paypal, carte de crédit**
- **Confidentialité, discrétion et anonymat total**
- **Autonomie standard : En tracking 10 secondes :  $\geq$  10 heures de fonctionnement continu  
En tracking 2 minutes :  $\geq$  8 jours d'autonomie pour 2 heures de fonctionnement par jour  
En mode sommeil : 3 mois d'autonomie avec 2 points de sécurité par jour**

### GENERAL

Communication Modes : Packet data and SMS  
Location Technology : 56 channel GPS

### GPS

Location Technology : GPS; GLONASS and QZSS capable  
Enhancement Technology : SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS  
Tracking Sensitivity : -162 dBm  
Acquisition Sensitivity : -148 dBm  
Location Accuracy : 2.0m  
Location Update Rate : Up to 10 Hz  
Anti-jamming  
AGPS / Location assistance capable

### CELLULAR

Data Support : SMS, GPRS, UDP  
Cellular/PCS : FCC - Parts 22, 24; PTCRB, UL, IC  
GPRS : Up to class 10  
Quad-Band : 850/900/1800/1900 MHz  
Output Power : 850 (Class 4) 2W  
900 (Class 4) 2W  
1800 (Class 1) 1W  
1900 (Class 1) 1W

### EHS5 HSPA

GSM/GPRS/EDGE : Dual band GSM 850/1900MHz  
UMTS/HSPA+ : Dual band UMTS 850/1900MH  
HSPA data rates : 5.76Mbps upload/7.2 Mbps download

### CERTIFICATIONS

Fully certified FCC, CE, IC, PTCRB, Applicable Carriers

### ENVIRONMENTAL

Temperature : -30° to +75° C  
(connected to primary power)  
-40° to +85° C (storage)  
Humidity : 95%RH @ 50° C non-condensing  
Shock and Vibration : U.S. Military Standards 202G and 810F, SAE J1455  
EMC/EMI : SAE J1113; FCC-Part 15B; Industry Canada  
RoHS Compliant

### ELECTRICAL

Input Voltage : 9-32 VDC (startup, operating)  
7-32 VDC (momentary)  
Power Consumption :

- 2mA @ 12/24VDC (deep sleep)
- 10mA @ 12/24 VDC (radio-active sleep)
- 20mA @ 12/24VDC (idle IP connection open)
- 60mA @ 12/24 VDC (active on standby)

Back up Battery : Lithium-Ion 2650 mAh, Qi wireless charging

### PHYSICAL

Dimensions : 75 x 40 x 20mm  
Weight : 100g  
Without magnet

